

Rottespærre

En rottespærre er en anordning med to klapper der placeres i en brønd som vist på vedlagte tegning, og en rottespærre har som formål at hindre rotters indtrængen i bygninger via afløbsinstallationen.

Tag med jævne mellemrum dækslet af brønde og tilse rottespærren. Hvis der konstateres mindre ophobninger af papir eller fækalier ved rottespærrens åbning, kan disse ofte fjernes ved at spule rottespærren med haveslange eller ved at kaste en spand vand ned i brønden.

Hvis rottespærren er skyld i tilstopninger eller hvis klapperne ikke kan fungere frit og uhindret, skal rottespærren optages til rensning eller reparation. Denne opgave skal udføres af en certificeret person fra et firma med autorisation som kloakmester.

Rottespærren skal derudover løbende vedligeholdes og serviceres efter leverandørens anvisninger. Service bør foretages mindst én gang årligt og skal udføres af en certificeret person fra et firma med autorisation som kloakmester.

Ved service optages rottespærren for rengøring, funktionskontrol og udskiftning af eventuelle defekte dele. Ved genmontering sørger den kyndige person for at rottespærren monteres sikkert og korrekt, så afløbsinstallationen kan fungere uhindret samtidigt med at det sikres, at rotter ikke kan passere forbi rottespærren og ind i bygningen.

